

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. 002001-9050-02
Version : 5

- Code d'identification unique du produit type: **Plaques profilées et accessoires en fibres-ciment NT (Teinte Naturelle, Coloragri, Coloronde, PAP, etc.)**
- Numéro de type, de lot ou de série: **UT 002011**
- Usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
la toiture - la finition des murs intérieurs - les revêtements extérieurs pour murs et plafonds.
- Raison sociale adresse de contact du fabricant:
**Etex France Exteriors
901 rue du Colonel Fabien
F-59121 Haulchin
Usines productrices : 9031**
- Mandataire: **inapplicable**
- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
- Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée:
CSTB - Organisme notifié N° 0679 a réalisé les essais de réaction au feu
- Performances déclarées


| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Résistance mécanique | classe C1X | EN494:2012 + A1:2015 |
| Résistance au choc | conforme avec une portée de 1380 mm | |
| Résistance à un incendie extérieur | B _{roof} | |
| Réaction au feu * | A2-s1,d0 | |
| Emissions de substances dangereuses * | - | |
| Variations des dimensions * | | |
| plaques longueur | ± 10 mm | |
| plaques largeur | + 10 / - 5 mm | |
| plaques épaisseur | ± 0,6 mm | |
| accessoires longueur et largeur * | ± 10 mm | |
| accessoires épaisseurs * | ± 1mm | |
| Imperméabilité à l'eau | pas de goutte d'eau | |
| Durabilité - résistance Eau chaude | RL ≥ 0,7 | |
| Immersion/séchage | RL ≥ 0,7 | |
| Durabilité - résistance Gel/dégel | RL ≥ 0,7 | |
| Durabilité - résistance Chaleur-pluie | conforme | |

* performances qui s'appliquent aux accessoires. Toutes les performances s'appliquent aux plaques profilées.

- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Date : 07/12/2020



Jonathan Courcelles
Country Manager France

DoP disponible sur :
<https://www.eternit.fr>

