

1. Description

Les sorties de VMC pour les plaques support de tuiles canal PST 230 FR sont composées d'une sortie en couverture de diamètre 160 mm de couleur bordeaux et d'un adaptateur de diamètre de 150 mm à 100 mm de couleur noire, fabriqués à partir de polystyrène haute densité.

2. Coloris

Les sorties de VMC sont de couleur bordeaux et leur adaptateur associé de couleur noire.

3. Composition du produit

Les sorties de VMC et les adaptateurs sont fabriqués à partir de polystyrène haute densité.

4. Dimensions

Dimensions	Diamètre sortie VMC	Ø 160 mm
	Diamètres possibles avec adaptateur	Ø 100 mm
		Ø 110 mm
		Ø 125 mm
		Ø 130 mm
Poids (sortie + adaptateur)	1,6 kg	
Conditionnement	1 ensemble (sortie VMC + adaptateur)	



5. Applications et mise en œuvre

Les sorties de VMC peuvent être employées pour les applications suivantes :

- Sur couvertures sèches isolées ou non isolées pour des pentes allant de 15° à 45.
- Sur couvertures en PST 230 FR sans tuile ou bien en PST 230 FR avec 1 tuile de couvert.
- Sorties de ventilation pour VMC, hotte de cuisine, toilettes, salle de bains.
- Ventilation de la lame d'air entre l'isolant et les plaques PST 230 FR ou bien des combles perdus comme reprises de ventilation en partie intermédiaire des rampants de couverture.

Ne peut être utilisées sur des couvertures en PST 230 FR avec une pose à 2 tuiles de couvert et de courant.

Les sorties de VMC devront être placées au droit d'un recouvrement transversal entre deux plaques.

Un chevêtre devra être prévu en dessous de chaque sortie.

La section de ventilation est de 200 cm²/U.

La mise en œuvre des sorties de VMV doit être réalisée conformément aux prescriptions techniques du guide d'installation « CPP : Accessoires sortie VMC Soutuile 230 » téléchargeable sur notre site internet www.eternit.fr.

6. Information

Merci de visiter le site www.eternit.fr pour toute demande d'information ou prise de contact.

Avertissement

Les renseignements contenus dans la présente fiche sont exacts au moment de leur émission. Cependant, en raison de notre engagement dans un programme de développement continu de matériaux et systèmes, nous nous réservons le droit de modifier ou d'amender les informations qu'elle contient sans avis préalable. Veuillez contacter votre service commercial Etex France Exteriors local pour vous assurer d'être en possession de la version en vigueur. Toutes les informations contenues dans ce document sont protégées par copyright ©. Toutes les figures contenues dans ce document sont des illustrations et ne doivent pas être utilisées comme dessin de conception. Ces informations sont fournies en toute bonne foi et aucune responsabilité ne peut être acceptée en cas de perte ou dommage résultant de leur utilisation. Ce document est protégé par les droits d'auteur. La reproduction ou la diffusion, en tout ou partie, sous quelques formes que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable. Les logos et la marque Eternit sont la propriété d'Etex et/ou ses filiales.

Toute utilisation sans autorisation est strictement interdite et peut enfreindre la loi sur les droits d'auteur.